



# arkara

Trassenwarnband  
Ortungsband  
Kabelabdeckfolie  
Absperrband

Arkara  
Trassenwarnband

nach FTZ-Norm 548 464 TV1



Arkara  
Trassenwarnband

nach EN 12613



Arkara Trassenwarnbänder aus PE, gefertigt nach den Vorgaben der FTZ-Norm

- Dicke: 0,15mm +/- 2mm
- Der Aufdruck wird durch eine glasklare Folienkaschierung geschützt
- Reißfestigkeit  $\geq 2000 \text{ N/cm}^2$
- Reißdehnung  $\geq 350\%$
- Temperaturbeständig von  $-20^\circ\text{C}$  bis  $+50^\circ\text{C}$
- Keine Farbveränderungen der Folie, auch nicht in aggressiven Böden

Standardbreiten in mm: 40, 80, 100, 120, 150, 200, 260, 300, 400

Standardfarben: gelb, blau, rot, grün, weiß, orange

Aufdruck in schwarz oder schwarz/rot, Sonderfarben gerne auf Anfrage. Wir verfügen über eine Vielzahl von Standardtexten, Sondertexte jederzeit gerne auf Anfrage, auch für Kleinmengen.

Arkara Trassenwarnbänder gefertigt nach EN 12613 mit Sollbruchstellen

- Der Aufdruck wird durch eine glasklare Folienkaschierung geschützt
- Zugfestigkeit  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
- Sichtbare Länge des Bandes sowohl im Graben, als auch aus der Baggerschaufel hängend jeweils mindestens 200mm
- Keine Farbveränderungen der Folie, auch nicht in aggressiven Böden
- Kennzeichnung des Trassenwarnbandes mit Herstellerkennung, Herstellungsjahr und Verweis auf die Norm EN 12613

Standardbreiten in mm: 50, 100, 150, 200, 300

Standardfarben: gelb, blau, rot, grün

Aufdruck in schwarz oder schwarz/rot, Sonderfarben gerne auf Anfrage. Wir verfügen über eine Vielzahl von Standardtexten oder fertigen nach Ihren Wünschen, gerne auch Kleinmengen.



Arkara Ortungsband

mit Edelstahldrahteinlage



Arkara Ortungsband

mit Edelstahlbandeinlage



Arkara- Ortungsband mit 1- oder 2-facher Edelstahldrahteinlage, zur Ortung der Trasse durch aktive oder passive Ortung. Die Edelstahldrähte werden sinusförmig eingelegt, um einer Beschädigung der Drähte durch Erdbewegungen vorzubeugen. Die Dicke der Drähte beträgt 0,5mm, Material Edelstahl 4301.

Standardbreiten in mm: 40, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300

Standardfarben: gelb, blau, rot, grün, orange

Aufdruck in schwarz oder schwarz/rot, Sonderfarben gerne auf Anfrage. Wir verfügen über eine Vielzahl von Standardtexten, Sondertexte jederzeit gerne auf Anfrage, auch für Kleinstmengen.

Arkara Ortungsband mit Edelstahlbandeinlage, zur Ortung der Trasse durch aktive oder passive Ortung. Das Edelstahlband hat eine Breite von 10mm und eine Dicke von 0,1mm, Material Edelstahl 4301.

Standardbreiten in mm: 40, 80, 100, 120, 150, 200

Standardfarben: gelb, blau, rot, grün, orange

Aufdruck in schwarz oder schwarz/rot, Sonderfarben gerne auf Anfrage. Wir verfügen über eine Vielzahl von Standardtexten, Sondertexte jederzeit gerne auf Anfrage, auch für Kleinstmengen.

Arkara Ortungsband

mit Kupferdrahteinlage

Arkara Ortungsband mit Kupferdrahteinlage, zur Ortung der Trasse durch aktive oder passive Ortung.

Die Kupferdrähte können wunschgemäß folgendermaßen angeordnet werden:

- 1 oder 2 blanke Kupferdrähte
- 1 blanker und 1 isolierter Kupferdraht
- 2 isolierte Kupferdrähte
- 1 blanker und 2 isolierte Kupferdrähte (ab Breite 80mm)

Die Dicke der Kupferdrähte beträgt 0,5mm.

Die Kupferdrähte werden sinusförmig eingelegt, um einer Beschädigung der Drähte durch Erdbewegungen vorzubeugen.

Standardbreiten in mm: 40, 50, 80, 100, 120, 150, 200

Standardfarben: gelb, blau, rot, grün, orange

Aufdruck in schwarz oder schwarz/rot, Sonderfarben gerne auf Anfrage. Wir verfügen über eine Vielzahl von Standardtexten, Sondertexte jederzeit gerne auf Anfrage, auch für Kleinstmengen.

Passende Verbindungshülsen und Quetschzangen bekommen Sie auch bei uns.



Arkara Gitterfolie

normal und verstärkt

Die Gitterfolien dient als perfekter Ersatz für konventionelle Kabelabdeckfolien. Das eingelegte Polyestergitter sorgt für eine hohe Reißfestigkeit, ist jedoch extrem flexibel und spart Zeit bei der Verlegung.

Arkara Gitterfolie in normaler Ausführung in Dicke 0,25mm und verstärkter Ausführung in Dicke 0,35mm.

Standardbreiten in mm: 40, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400

Standardfarben: gelb, rot

Aufdruck in schwarz oder schwarz/rot, Sonderfarben gerne auf Anfrage. Wir verfügen über eine Vielzahl von Standardtexten, Sondertexte jederzeit gerne auf Anfrage, auch für Kleinstmengen.

Arkara Kabelabdeckfolie

Arkara Kabelabdeckfolie in Dicken von 0,5mm bis 2mm. Die Standardkabelabdeckfolie für verschiedenste Einsatzbereiche, passend auf die jeweilige Trassenbreite zugeschnitten.

Standardbreiten in mm: 40, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400

Standardfarben: gelb, rot

Aufdruck in schwarz oder schwarz/rot, Sonderfarben gerne auf Anfrage.

Wir verfügen über eine Vielzahl von Standardtexten, Sondertexte jederzeit gerne auf Anfrage, auch für Kleinstmengen.





Kabelabdeckplatten, Kabelabdeckrundprofile und Kabelabdecksatteldachprofile



Kabelabdeckplatten

aus PE

|                                                                                                                                    |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelabdeckplatten aus PE für einen optimalen mechanischen und optischen Schutz von Kabeln und Leitungen, mit und ohne Arretierung | Standardbreiten in mm: 120, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 300                        |
| Standarddicke: 2mm                                                                                                                 | Standardfarben: gelb, rot                                                                 |
| Länge: 1m                                                                                                                          | Aufdruck in schwarz „Achtung Starkstromkabel“ oder auf Wunsch auch mit individuellem Text |

Kabelabdeckrundprofil

aus PVC oder PE

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Kabelabdeckrundprofil zum Schutz von Kabeln und Leitungen      |
| Standarddicke: 2mm                                             |
| Länge: 1m                                                      |
| Standardbreiten in mm: 41/45, 51/57, 62/67, 72/81, 80, 100/100 |
| Standardfarben: gelb, rot ohne Bedruckung                      |

Kabelabdecksatteldachprofile

aus PVC oder PE

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelabdecksatteldachprofile zum Schutz von Kabeln und Leitungen                          |
| Standarddicke: 2mm                                                                        |
| Länge: 1m                                                                                 |
| Standardbreiten in mm: 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200, 220                             |
| Standardfarben: gelb, rot                                                                 |
| Aufdruck in schwarz „Achtung Starkstromkabel“ oder auf Wunsch auch mit individuellem Text |

Arkara Absperrband



|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Arkara Absperrband in robuster oder reißfester Ausführung aus PE.               |
| Standardbreite 80mm                                                             |
| Beidseitige Bedruckung in rot/weiß oder schwarz/gelb                            |
| Standardlängen: 250m und 500m mit und ohne Abrollkarton, 100m ohne Abrollkarton |

Arkara Absperrband

fadenverstärkt



|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Arkara Absperrband mit Fadenverstärkung.                              |
| Standardbreite 80mm                                                   |
| Standardlänge: 250m                                                   |
| Gewickelt auf eine Kunststoffspule mit geschützter Schneidvorrichtung |

Arkara Absperrband

mit Warn-Aufdruck



|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arkara Absperrband in extrem reißfester Ausführung mit individueller Bedruckung.                                     |
| Standardbreite: 80mm                                                                                                 |
| Standardlänge: 500m                                                                                                  |
| Standardtexte sofort verfügbar: HOLZFÄLLUNG, Betreten Verboten, LEBENSGEFAHR, FEUERWEHR-SPERRZONE, POLIZEIABSPERRUNG |





Arkara Werbe-Absperrband mit individuellem Aufdruck nach Ihren Wünschen.

Standardbreite: 80mm

Mindestabnahme: 60 Rollen á 500m

Ausführung in extra dicker Folie



Arkara Spenderbox aus Kunststoff, ohne Warnband zur Verwendung von Absperrband

In robuster und extrem reißfester Ausführung, mit Abrißkante



Arkara Kunststoff-Gliederkette für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Standardfarben: rot/weiß und gelb/schwarz

Standardstärken in mm: 6, 8, 10

Beanspruchungsgrenzen in kg: 40, 65, 80

Bundlängen in m: 25, 50

Weitere Gliederstärken und höhere Beanspruchungsgrenzen auf Anfrage lieferbar.

Arkara Stahl-Absperrketten in verzinkter Qualität, Polyesterbeschichtet, Farbwechsel alle 50m

Standardfarben: rot/weiß, gelb/schwarz

Standardstärke: 6mm

Bundlänge: 15m



Arkara Leitkegel in Ausführung Rot-tagesleuchtend mit einem bzw. zwei weißen Streifen (entspricht nicht der StVO innerhalb Deutschlands).

Standardhöhen in cm: 32, 50, 75

BAST-Prüfzertifikat: nein



Arkara Leitkegel in Ausführung vollreflektierend gemäß StVO

Standardhöhen in cm: 50, 75

BAST-Prüfzertifikat: ja



Arkara Leitkegel-Aufsetzkappe zum Einhängen von Kunststoff-Gliederketten einschließlich 2 Verbindungsglieder, einsetzbar für fast jeden Leitkegel.







Arkara Schilder-Abdeckband in Ausführung „tagesleuchtend“ und „retroreflektierend“ zum kurzzeitigen Außerkraftsetzen von Verkehrszeichen

Standardbreiten in mm: 50, 75, 100

Standardlängen: Ausführung tagesleuchtend 33m/Rolle  
Ausführung retroreflektierend 12,5m/Rolle

Neutrale Aufmachung mit Verarbeitungshinweis



Arkara selbstklebende Warnbänder in Ausführung „Standard“ und „Super“, nicht reflektierend

Abmessungen: Standard 66m x 60mm (L x B)  
Super 33m x 50mm (L x B)



Das Arkara Gewebeklebeband für vielseitige Anwendungen.

Farbe: silber

Abmessung: 50m x 50mm (L x B)



Arkara selbstklebendes Kennzeichnungsband „GESPERRT“, Sperrung ohne Warnschild. Mit der auffälligen Leuchtfolie und der Beschriftung „GESPERRT“ zeigen Sie jedem äußerst deutlich die Sperrung des Bereiches an

Farbe: orange

Abmessung: 66m x 50mm (L x B)



Arkara Elektroisolierbänder eignen sich für alle Standardisolerarbeiten im Elektrobereich. Es ist ebenso für Reparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar. Die Bänder werden aus einer hochwertigen Weich-PVC-Folie gefertigt, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylatbasis.

Vorteile:

- hohe Klebkraft
- anschmiegsam
- selbstverlöschend
- bleifrei
- gut zu verarbeiten
- zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105

Farben: schwarz, weiß, violett, rot, blau, grün, gelb, elfenbein, grau, braun, grün-gelb

Breiten in mm: 15, 19, 25, 30, 50, 100

Längen in m: 10, 25

# Hinter jeder Rolle steckt ein starkes Team!



**Arndt Mrotzek**

Geschäftsleitung

Telefon: +49 (0) 2191 46200-12  
Telefax: +49 (0) 2191 46200-20  
E-Mail: arndt.mrotzek@arkara.de



Laden Sie sich unsere App herunter, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Besuchen Sie uns außerdem auf [www.arkara.de](http://www.arkara.de) oder auf Facebook.



**Hildegard Schmischke**

Buchhaltung / Verkauf

Telefon: +49 (0) 2191 46200-14  
Telefax: +49 (0) 2191 46200-20  
E-Mail: hildegard.schmischke@arkara.de



**Marion Janczak**

Verkauf

Telefon: +49 (0) 2191 46200-15  
Telefax: +49 (0) 2191 46200-20  
E-Mail: marion.janczak@arkara.de



**Erna Jordan**

Verkauf / Abwicklung

Telefon: +49 (0) 2191 46200-13  
Telefax: +49 (0) 2191 46200-20  
E-Mail: erna.jordan@arkara.de



**Torsten Döge**

Produktion

Telefon: +49 (0) 2191 46200-0  
Telefax: +49 (0) 2191 46200-20  
E-Mail: torsten.doege@arkara.de

## So finden Sie uns!

**Arkara Folien GmbH**  
Am Graben 2-6  
D-42477 Radevormwald

**Telefon: 0219146200-0**  
**Fax: 0219146200-20**

**E-Mail: [warnband@arkara.de](mailto:warnband@arkara.de)**  
**Internet: [www.arkara.de](http://www.arkara.de)**  
**Steuer-Nr.: 126/5730/2169**

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist Remscheid. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  
Sitz der Gesellschaft: 42897 Remscheid, Christhauser Str. 57b / Handelsregister: HRB 26624. Geschäftsführer: Arndt Mrotzek  
Volksbank Oberberg / Konto: 3016213011 / BLZ 384 621 35 / IBAN DE93 3846 2135 3016 2130 11 / SWIFT/BIC GENODED1WIL